

KX serisi, patlama tehlikesi olan alanlarda kullanım için**KX 0606 C**

- 1,5-6 mm², Cu 3~

- Her kutup için 2 klemens konumlu klemens
- 5 kutuplu, her kutup için 6 x 1,5 mm² r / f, 4 x 2,5 mm² r / f, 4 x 4 mm² r / f, 4 x 6 mm² r / f, 2 x 10 mm² r / f
- Klemensin nominal akımı, iletken kesitine bağlıdır. Bunun için bk. Montaj Talimatı veya www.hensel-electric.de > Produkte
- tehlikeli yerler için, zone2 ve zone22'de kullanılabilir
- Her türlü hava koşuluna karşı dayanıklı (güneş ışınları nedeniyle oluşan UV etkisine, yağmur suyuna karşı korumalıdır, ısıya ve darbeye dayanıklıdır vs.)
- Kablo girişleri birbirinden ayrı delinebilir, AXM'yi ayrıca sipariş edin (bk. LES kablo giriş sistemleri)
- Kablo girişinin izin verilen Boyutu: M20'den M32'ye kadar
- Montaj için duvar köşebentleri daima beraberinde
- Renk tonu: siyah, RAL 9011

Nominal izolasyon gerilimi	U _i = 690 V a.c./d.c.
Nominal akım	23,7 A (6 mm ²) 19,6 A (4 mm ²) 14,7 A (2,5 mm ²)
Klemens sıkma momenti:	1,5 Nm
Ağırlık:	0,257 kg
Koruma sınıfı	IP 66
Malzeme	PC (polikarbonat)
genişlik	130 mm
yükseklik:	130 mm
derinlik:	77 mm
Uygulanan norm	IEC 60670-22 DIN EN IEC 60079-1 DIN EN IEC 60079-7 DIN EN 60079-31
Patlamaya karşı koruma kodu	II 3G Ex ec IIC T6 Gc II 3D Ex tc IIIC T85 Dc

Çizimler

Ölçü çizimi

