



SETRON, yük kesici 3LD, ACİL KAPAT şalteri, 3 kutuplu, I_n: 16 A, işletme kapasitesi / AC-23 A'da 400V'ta: 7,5 kW, ön panele monte, döner kumanda kolu, kırmızı/sarı, 4 delikli sabitleme tutamak için

Versiyon	
ürün marka adı	SETRON
ürün tanımı	yüklemeye kesicileri
ürün modeli	Acil Kapat Şalteri
gösterge modeli elle işletim anahtarlama pozisyonu göstergesi için	1 ON – 0 OFF
anahtar modeli	Ön tarafa sabit
çalıştırma elemanı modeli	kısa döndürme kulpu
renk çalıştırma elemanı	kırmızı
tutamak modeli	Tahrik mekanizması, kırmızı/sarı
anahtar tahriki modeli motor tahriki	Hayir
Genel teknik veriler	
kutup sayısı	3
yük kesici ebadı	1
mekanik kullanım süresi (işletim çevrimleri) tipik	100 000
elektrikli işletim süresi (işletim çevrimleri)	
• AC-23 A'da 690 V'ta	6 000
anahtarlama frekansı maksimum	50 1/h
kirlilik derecesi	3
Gerilim	
izolasyon gerilimi anma değeri	690 V
şok gerilim mukavemeti anma değeri	6 kV
işletim gerilimi	
• AC'de anma değeri	690 V
işletim frekansı anma değeri	
• minimum	50 Hz
• maksimum	60 Hz
Koruma sınıfı	
IP koruma türü	IP65
NEMA koruma türü	1, 3R, 4X, 12
IP koruma türü ön tarafta	IP65
Dağıtım	
güç kaybı [W] akım anma değerinde AC'de sıcak işletim durumunda kutup başına	0,5 W
Ana devre	
işletim akımı	
• AC-21'de 690 V'ta anma değeri	16 A
• AC-21 A'da 240 V'ta anma değeri	16 A
• AC-21 A'da 400 V'ta anma değeri	16 A
• AC-21 A'da 440 V'ta anma değeri	16 A

• AC-23 A'da 400 V'ta anma değeri	16 A
işletim kapasitesi	
• AC-23 A'da 240 V'ta anma değeri	4 kW
• AC-23 A'da 400 V'ta anma değeri	8 kW
• AC-23 A'da 440 V'ta anma değeri	7,5 kW
• AC-23 A'da 690 V'ta anma değeri	8 kW
• AC-3'te 240 V'ta anma değeri	3 kW
• AC-3'te 400 V'ta anma değeri	6 kW
• AC-3'te 690 V'ta anma değeri	5,5 kW
Yardımcı devre	
CO kontak sayısı yardımcı kontaklar için	0
açıcı sayısı yardımcı kontaklar için	0
kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için	0
işletim gerilimi yardımcı kontaklar AC'de maksimum	500 V
daimi akım yardımcı kontak anma değeri	10 A
Uygunluk	
kullanma uygunluğu	
• ana anahtar	Evet
• yük ayırma anahtarı	Evet
• ACİL-KAPAT şalteri	Evet
• emniyet anahtarı	Evet
• bakım/onarım anahtarı	Evet
Ürün Detayı	
ürün özelliği KAPALI pozisyonunda sabitlenebilir	Evet
aksesuar	
ürün ilavesi opsiyonel	
• motor tahriki	Hayır
• gerilim tetikleyicisi	Hayır
bağlanabilir açıcı sayısı yardımcı kontaklar için takılabilir maksimum	3
bağlanabilir kapatıcı sayısı yardımcı kontaklar için takılabilir maksimum	3
bağlanabilir CO kontak sayısı yardımcı kontaklar için takılabilir maksimum	0
asma kilit sayısı maksimum	3
kilit baklası kalınlığı asma kilitlerin	4 ... 8 mm
Kısa devre	
koşullu kısa devre akımı şebeke tarafında sigortada	
• 690 V'ta gG sigorta ile anma değeri	50 kA
geçiş akımı kapalı anahtarda	
• 240 V'ta anahtar + gG sigorta kombinasyonunda maksimum	3 kA
• 440 V'ta anahtar + gG sigorta kombinasyonunda maksimum	3 kA
• 690 V'ta anahtar + gG sigorta kombinasyonunda maksimum izin verilen	3 kA
I2t değeri kapalı anahtarda	
• 240 V'ta anahtar + gG sigorta kombinasyonunda maksimum	2,5 kA2.s
• 440 V'ta anahtar + gG sigorta kombinasyonunda maksimum	2,5 kA2.s
• 690 V'ta anahtar + gG sigorta kombinasyonunda maksimum	3 kA2.s
sigorta elemanı modeli	
• ana devrenin kısa devreye karşı korunması için gerekli	sigorta gL/gG: 20 A
• yardımcı anahtar kısa devre koruması için gerekli	sigorta gL/gG: 10 A
işletim akımı devreye alınmış sigorta anma değeri	20 A
uygun	
işletim akımı AC'de UL 508/UL 60947-4-1 uyarınca nominal değer	16 A
işletim gerilimi AC'de 50/60 Hz'de UL 508/UL 60947-4-1 uyarınca anma değeri	600 V
aktif güç [hp] AC'de 480 V'ta UL 508/UL 60947-4-1 uyarınca anma değeri	7,5

aktif güç [hp] AC'de 600 V'ta UL 508/UL 60947-4-1 uyarınca anma değeri	10
kısa süreli akım mukavemeti (SCCR) 600 V'ta UL 508/UL 60947-4-1 uyarınca	5 kA
daimi akım devreye alınmış sigorta UL uyarınca anma değeri	50 A
sigortanın tipi UL uyarınca	RK5

Bağlantılar

AWG numarası kodlanmış bağlanabilir iletken kesiti tek telli maksimum	
•	10
•	18
bağlanabilir kablo kesit türü bakır kablo için	
• tek telli	1x (1...6 mm ²)
• ince telli kablo uç işlemeli	1x (1...4 mm ²)
• çok telli	1x (1...6 mm ²)
bağlanabilir kablo kesit türü yardımcı kontaklar için	
• tek telli	yandan montajlı yardımcı şalter 2x (0,75 ... 2,5 mm ²), 1x 4 mm ² ; ön taraftaki yardımcı şalter 1x (0,75 ... 2,5 mm ²)
• ince telli kablo uç işlemeli	yandan montajlı yardımcı şalter 2x (0,75 ... 1,5 mm ²), 1x 2,5 mm ² ; ön taraftaki yardımcı şalter 1x 2,5 mm ²
• çok telli	yandan montajlı yardımcı şalter 2x (0,75 ... 2,5 mm ²), 1x 4 mm ² ; ön taraftaki yardımcı şalter 1x (0,75 ... 2,5 mm ²)
elektrik bağlantısı modeli	
• ana devre için	çerçeve kısaçlar
• yardımcı kontaklar için	bağlantı klemensleri

Mekanik Tasarım

yükseklik	84 mm
genişlik	67 mm
derinlik	92,5 mm
cihaz modeli	sabit monte
sabitlenme türü	Sabit montaj tekniği montaj cihazı
sabitlenme türü	
• 4 delikli sabitlemeli ön montaj	Evet
• ortadan sabitlemeli ön montaj	Hayır
• ray montajı	Hayır
net ağırlık	203 g

Çevresel Koşullar

ortam sıcaklığı işletim sırasında	
• minimum	-25 °C
• maksimum	55 °C
ortam sıcaklığı depolama sırasında	
• minimum	-25 °C
• maksimum	55 °C

İzinler Sertifikalar

General Product Approval

[Confirmation](#)



General Product Approval

Marine / Shipping

other

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Diger bilgiler

Ambalajla ilgili bilgiler

[Ambalajla ilgili bilgiler](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3LD2003-0TK53>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/3LD2003-0TK53>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD2003-0TK53

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





