

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Easy9 MCB 1P 10A B 3000A 230V Otomatik Sigorta

EZ9F23110

Ana

| | |
|----------------------------|--|
| Seri | Easy9 |
| Cihaz uygulaması | Dağıtım |
| Ürün ya da bileşen tipi | Minyatür devre kesici |
| Ürün grubu | Easy9 MCB |
| Poles | 1P |
| Korumalı kutupların sayısı | 1 |
| [In] nominal akım | 10 A |
| Şebeke tipi | AC |
| Açma birimi teknolojisi | Termik Manyetik |
| Eğim kodu | B |
| Kesme kapasitesi | 3000 A Icn -de 230 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60898-1 5000 A Icn -de 127 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60898-1 |
| Yalıtıma uygunluk | Evet 'e uygun IEC 60898-1 |

Tamamlayıcı

| | |
|---------------------------------------|---|
| Şebeke frekansı | 50/60 Hz |
| [Ue] nominal çalışma voltajı | 230 V AC 50/60 Hz |
| Manyetik açma limiti | 3...5 x In |
| [Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi | 3 kA 100 % x Icn -de 230 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60898-1 |
| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 500 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60898-1 |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 4 kV 'e uygun IEC 60898-1 |
| Kontak konum göstergesi | Evet |
| Kontrol tipi | Geçiş |
| Cihaz üzerii sinyalizasyon | Olmadan |
| Montaj Tipi | Takılabilir |
| Montaj desteği | DIN rayı |
| 9 mm vida adımı | 2 |
| Yükseklik | 81 mm |

| | |
|---------------------------|---|
| Genişlik | 18 mm |
| Derinlik | 66,5 mm |
| Renk | Gri (RAL 7035) |
| Mekanik dayanıklılık | 10000 cycles |
| Elektrik dayanıklılığı | 4000 cycles |
| Bağlantılar - terminaller | Tünel tipi terminal (üst veya alt) 1...25 mm ² sert Tünel tipi terminal (üst veya alt) 1...16 mm ² esnek |
| Sıkma torku | 2 N.m üst veya alt |

Ortam

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Standartlar | IEC 60898-1 |
| Ürün sertifikaları | CE |
| IP koruma derecesi | IP20 conforming to IEC 60529 |
| Kirlenme derecesi | 2 |
| Tropik iklim | 2 |
| Bağıl nem | 95 % -de -25...60 °C |
| Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25...60 °C |
| Depolama ortam koşulları | -40...85 °C |

Paketleme üniteleri

| | |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 7,4 cm |
| Package 1 Width | 1,8 cm |
| Package 1 Length | 8,5 cm |
| Package 1 Weight | 106 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 12 |
| Package 2 Height | 8 cm |
| Package 2 Width | 8,8 cm |
| Package 2 Length | 22,8 cm |
| Package 2 Weight | 1,265 kg |
| Unit Type of Package 3 | S03 |
| Number of Units in Package 3 | 144 |
| Package 3 Height | 30 cm |
| Package 3 Width | 30 cm |
| Package 3 Length | 40 cm |
| Package 3 Weight | 15,264 kg |

Sürdürülebilirlik Teklifi

| | |
|------------------------------|---|
| Sürdürülebilir teklif durumu | Green Premium ürünü |
| REACH Düzenlemesi | REACH Bildirisi |
| EU RoHS Direktifi | Uyumlu EU RoHS Bildirisi |

| | |
|-------------------------|--|
| Cıva içermez | Evet |
| Sustainable packaging | Evet |
| Çin RoHS Düzenlemesi | Çin RoHS beyanı Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı. |
| RoHS muafiyet bilgileri | Evet |
| Çevre Beyanı | Çevresel Ürün Profili |

Sözleşme garantisi

| | |
|---------|-------|
| Garanti | 18 ay |
|---------|-------|

Önerilen değişiklikler