



takma tip röle 2 DK, genişlik 15 mm, DC 24 V LZS soketi için

Figure similar

ürün marka adı	SIRIUS
ürün tanımı	Röle fişi
ürün tipi tanımı	LZX
<b>Genel teknik veriler</b>	
alınan aktif güç	400 mW
yüzdeler bırakma gerilimi giriş gerilimi bazında	10 %
şok mukavemeti IEC 60068-2-27 uyarınca	5g / 11 ms
anahtarlama frekansı yüksüz	72 000 1/h
anahtarlama frekansı yüklü	360 1/h
anahtarlama durumu	tek kararlı
mekanik kullanım süresi (işletim çevrimleri) tipik	30 000 000
elektrikli işletim süresi (işletim çevrimleri) AC-15'te 230 V'ta tipik	100 000
termik akım	8 A
referans işaretleri IEC 81346-2:2009 uyarınca	K
RoHS yönetmeliği (tarih)	05/01/2012
<b>Kontrol devresi/ Kumanda</b>	
kontrol besleme gerilimi DC'de anma değeri	24 V
çalışma alanı faktörü kontrol gerilimi anma değeri DC'de	
• başlangıç değeri	0,9
• bitiş değeri	1,4
<b>Anahtarlama fonksiyonu</b>	
anahtarlama fonksiyonu modeli	değiştirme şalteri
<b>Mekanik veriler</b>	
ürün bileşeni soket modül	Hayır
röle tahrik modeli	kutuplanmış
<b>Yardımcı akım devresi</b>	
anahtar kontağı türü	değiştirici
malzeme anahtar kontağı	AgNi 90/10
açıcı sayısı yardımcı kontaklar için	0
kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için	0
CO kontak sayısı yardımcı kontaklar için	2
işletim akımı yardımcı kontaklar AC-15'te	
• 250 V'ta	3 A
işletim akımı DC-13'te 24 V'ta anma değeri	2 A
işletim akımı yardımcı kontaklar DC-13'te	
• 24 V'ta	2 A
<b>Ana akım devresi</b>	

gerilim türü	DC
akım dayanıklılığı çıkış rölesi AC-15'te 250 V'ta 50/60 Hz'de	3 A
akım dayanıklılığı çıkış rölesi DC-13'te	
• 24 V'ta	2 A
<b>Bağlantılar/ Terminaller</b>	
ürün fonksiyonu çıkarılabilir terminal	Hayir
<b>Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar</b>	
montaj konumu	isteğe göre
sabitleme türü	soket montajı
yükseklik	29 mm
genişlik	12,7 mm
derinlik	19,5 mm
<b>Ortam koşulları</b>	
ortam sıcaklığı	
• işletim sırasında	-40 ... +85 °C
• depolama sırasında	-40 ... +85 °C
• taşıma sırasında	-40 ... +85 °C
<b>İzinler Sertifikalar</b>	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



EG-Konf.



UR



VDE

General Product Approval

other



[Confirmation](#)

#### **Diğer bilgiler**

Ambalajla ilgili bilgiler

[Ambalajla ilgili bilgiler](#)

Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=LZX:RT424024>

Cax online generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZX:RT424024>

Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorulanlar...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZX:RT424024>

Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=LZX:RT424024&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZX:RT424024&lang=en)

Karakteristik eğri: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZX:RT424024/manual>



