

Piroliz Serisi


Piroliz Series




Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon Aluminium injection	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renkset ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>70	IP Koruma IP Protection	IP65
Optik Kapak Diffuser	Temperli cam Tempered glass	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	9016
Reflektör Reflector	Simetrik polimer enjeksiyon Symmetric polymer injection	Opsiyonlar Options	Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması. Simetrik dar-orta-geniş ve asimetric lens uygulaması. DALI ve 1-10V dim uygulaması. 3000K / 4000K / 6500K		
Sürücü Driver	ENEC belgeli ENEC certified	Different RAL code electrostatic powder coating. Symmetric narrow-medium -wide and asymmetric lens application. DALI and 1-10V dim application. 3000K / 4000K / 6500K			

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve



Teknik Çizim Technical Drawing



Kullanım Alanları

Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
106583	75	9375	6500	125	395x395x132	1	5
106584	100	12000	6500	120	395x395x132	1	5
106585	125	14375	6500	115	395x395x132	1	5