

LED Tüp Serisi

LED Tube Series



22W



18W



9W

Gövde Body	Cam Glass	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD	Renksel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	Duy Base	G13
Optik Kapak Diffuser	Opal	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	Açma Kapama Sayısı On-Off	20000
Hüzme Açısı Beam Angle	180°	Akım (A) Current	0,04 (9W) 0,09 (18W) 0,10 (22W)	Kullanım Ömrü (sa) Life Time (h)	30000
Enerji Verimliliği Etiketli Energy Efficiency Label (EEL)	A+	Elektriksel Bağlantı Electrical Connection	Tek Taraflı Single End		

30.000 saat kullanım ömrüne sahip LED'ler sayesinde bakım masrafları minimize edilmiştir.
LED with a life time of 30.000 hours minimizing maintenance cost.


Dahili sürücü sayesinde yardımcı elamanlara ihtiyaç duymadan kolay kurulum.
Internal driver enables easy installation without the need for ancillary elements.

Minimum karbondioksit salınımı ile çevre dostu ve enerji verimlidir.
Environment and energy friendly with minimum carbon dioxide emission.

Hemen aydınlatma.
Instant light

Cıva içermez, dimlenemez.
%100 mercury free, non dimmable.

Teknik Çizim Technical Drawing



Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Enerji Tüketimi Power Consumption. (kwh/1000h)	Boyutlar Dimensions (mm) a b	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
314663	9	950	4000	105	9	602x26	25	0,020	4,3
314664	9	950	6500	105	9	602x26	25	0,020	4,3
314665	18	1800	6500	100	18	1214x26	25	0,040	8,6
314666	18	1900	4000	105	18	1214x26	25	0,040	8,6
314668	22	2220	6500	101	22	1510x26	25	0,045	10,5
314669	22	2220	4000	101	22	1510x26	25	0,045	10,5